

# Новый универсальный пульт АТ-4N

Управление воротной и роллетной автоматикой с одного пульта ДУ!



Новая кодировка для управления всеми видами автоматикой ALUTECH!



	АТ-4  (старая кодировка)	АТ-4N  (новая кодировка)
Автоматика <b>ALUTECH</b>	✗	✓
Автоматика <b>AN-Motors *</b>	✓	✓
Блоки управления для роллет <b>CURD-1, CURD-2</b>	✗	✓
Роллетные приводы со встроенным радиоуправлением	✗	✓

*\* Исключение:  
Приемник AR-1-500  
Шлагбаум ASB6000*

*Примечание:  
Пульты ДУ АТ-4А / АТ-4В / АТ-4т – также обладают новой кодировкой*

**Автоматика ALUTECH – решения вне времени и географии**

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Розничная цена	
<b>Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO</b>					
	LG-800	до 11,2 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. <i>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</i>	7480
	LG-1200	до 18,6 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. <i>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</i>	8560
	LG-600F	до 8,4 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек ( <i>скоростной</i> ), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. <i>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</i>	8900
	LG-1000F	до 18,0 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек ( <i>скоростной</i> ), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. <i>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</i>	10300
<b>Рейки для приводов серии LEVIGATO</b>					
	LGR-3300C		высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	2300
	LGR-3600C		высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	2760
	LGR-4200C		высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	3700
	LGR-3300B		высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3060
	LGR-3600B		высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3540
LGR-4200B		высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4540	
<b>Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTO</b>					
	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект. Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	14400
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект. Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	16700
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект. Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	21000
<b>Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBIO</b>					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54 <b>Открытие створок внутрь и наружу 230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54</b> <b>Открытие створок внутрь и наружу.</b>	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект. Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	28800
	AM-5000			Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors). Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	11800
<b>Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO</b>					
	TR-3531-230KIT	до 12 м <sup>2</sup> , до 180 кг до 12 м <sup>2</sup> , до 180 кг	230В, тах крутящий момент 35Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	25680
	TR-5024-230KIT	до 18 м <sup>2</sup> , до 280 кг до 18 м <sup>2</sup> , до 280 кг	230В, тах крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	28320
	TR-5024-400KIT	до 18 м <sup>2</sup> , до 280 кг до 18 м <sup>2</sup> , до 280 кг	400В, тах крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	33560
	TR-10024-400KIT	до 30 м <sup>2</sup> , до 500 кг до 30 м <sup>2</sup> , до 500 кг	400В, тах крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	37440
	TR-13018-400KIT	до 42 м <sup>2</sup> , до 750 кг до 42 м <sup>2</sup> , до 750 кг	400В, тах крутящий момент 130Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	39360
<b>Дополнительные аксессуары</b>					
	AT-4N		4-х канальный пульт дистанционного управления	Подходит также для автоматики AN-Motors! Подробно <a href="#">здесь</a> .	840
	LM-L		Фотоэлементы проводные, компактные		1450
	SL-U		Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		1560